

江西坤晖实业有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称: 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间: 2023年11月27日			
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	原料库	铲车工	4	噪声					80.4		不超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	<0.33			/			不超标	严重
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(总尘)	<0.33			/			不超标	严重
	破碎车间	破碎工	8	噪声					88.4		超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	<0.33			/			不超标	严重
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(总尘)	<0.33			/			不超标	严重
	1#选矿车间	球磨工	2	噪声					89.4		超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	<0.33			/			不超标	严重
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(总尘)	<0.33			/			不超标	严重
		磁选工	2	噪声					88.2		超标	一般
		浮选工	4	噪声					87.6		超标	一般
				碳酸钠	0.0174	0.147					不超标	一般
		摇床工	2	噪声					86.9		超标	一般
		真空过滤工	2	噪声					87.4		超标	一般
		压滤工	6	噪声					82.3		不超标	一般
	2#选矿车间	球磨工	2	噪声					89		超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	<0.33			/			不超标	严重
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(总尘)	<0.33			/			不超标	严重
		浮选工	4	噪声					87.6		超标	一般
				碳酸钠	0.0151	0.1033					不超标	一般
		真空过滤工	2	噪声					88.2		超标	一般
		压滤工	6	噪声					82		不超标	一般

	压滤车间	压滤工	6	噪声					74.4		不超标	一般
		清洁工	3	噪声					84.1		不超标	一般
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	<0.33			/			不超标	严重
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(总尘)	<0.33			/			不超标	严重
合计			53	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	33	I级
一般超标	28	II级
严重不超标	19	II级
严重超标	0	—
风险结论	II级	